STOKA E (ODTOK Z ČOV)
DN 300 - PVC SN12 - 212,7 m
STOKA A
PVC SN12 - 1098,1m
PVC SN12 - 546,1m
VÚ 489.47 - 0.0
DN300 - 32,65‰ - 49,0m
ČS 489.50 / 489.25 0,0
DN300 - 22,39‰ - 26,80m
šA1_1 491.30 / 489.20 9,6
490.30 (490.80) / 488.10 26,8
překop cesty 3,3
šA_2 491.25 / 488.16 36,5
šA1_2 491.30 / 489.50 37,6
DN300 - 5,98‰ - 44,30m
šA_3 490.35 (490.85) / 488.42 80,8
DN300 - 5,98‰ - 25,10m
šA_4 490.80 (491.30) / 488.57 105,9
DN300 - 5,98‰ - 47,80m
šA_5 491.40 (491.90) / 488.86 153,7
DN300 - 5,98‰ - 28,10m
překop vodního toku
šA_6 491.35 (491.85) / 490.03 181,8
DN300 - 5,98‰ - 7,40m
šA_7 491.25 / 489.07
50,00m
DN250 - 10,71‰ - 28,00m
DN250 - 15,03‰ - 50,00m
šA1_3 491.70 / 490.25 87,6
DN250 - 15,03‰ - 37,00m
šA1_4 492.45 / 490.82 125,4
KT_1180/Dlouhá Ves\505075(KT) - CSSS DÍLNY
DN250 - 15,03‰ - 50,00m
šA1_5 493.30 / 491.57 175,4
DN250 - 15,03‰ - 27,60m
šA1_6 493.85 / 491.99 203,0
DN250 - 15,03‰ - 27,60m
šA1_7 494.20 / 492.40 230,6
DN250 - 44,94‰ - 17,80m
protlak=chránička DN400 17,8m
šA1_8 495.00 / 493.20 248,4
496.70 / 494.90 271,4
716/9
716/8
716/5
716/1
716/2
716/4
716/7
716/6
288/1
275/1
326
306
214
4003
4002
4001
737
739
735
744
732
271
243
731
728
727/1
727/2
289
688/5
688/2
688/8
688/4
688/3
688/6
688/9
688/1
690
691
707/1
707/5
707/4
687/37
687/17
687/18
687/98
687/102
687/101
687/74
692/2
692/3
692/4
345
202
TS